НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НДР

С ДИЗЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ

7-20 л.с. Мощность двигателя
140-150 бар Рабочее давление
20-50 л/мин Подача насоса

Предназначена для создания давления и подачи гидравлической жидкости в гидроинструмент.

Компактная и прочная конструкция в стальной раме, удобный доступ ко всем органам станции. Станции предназначены для подключения одного гидравлического инструмента.

На фото: НДР40А2.

Преимущества:

- **Охладитель** Интенсивное воздушное охлаждение рабочей жидкости в радиаторе, за счет вентилятора увеличенного диаметра.
- **Индикатор уровня с термометром** Визуальный контроль за уровнем и температурой гидравлической жидкости в баке.
- **Рукоятка** Стальная складная рукоятка, установленная на раме, для удобного передвижения гидростанции.
- **Фильтр** Масляный фильтр с тонкостью фильтрации 25 мкм, увеличивающий срок службы насоса и гидроинструмента.
- **Виброзащищенный манометр** Визуальный контроль за давлением в гидравлической системе.
- **Бак гидравлический** Резервуар для гидравлической жидкости увеличенного рабочего объема до 15 л.
- **Счетчик моточасов** Визуальный учет отработанного времени гидростанции.
- **Колеса на раме** Для удобного перемещения гидростанции в любой местности.

Технические характеристики:

Модель	НДР20А1	НДР40А2	НДР50А2
Регулируемый гидравлический поток	20 л/мин	20-30-40 л/мин	20-30-40-50 л/мин
Управление гидравлическим потоком	Ручное	Ручное	Ручное
Рабочее давление	140 бар	150 бар	140 бар
Максимальное давление	160 бар	160 бар	160 бар
Емкость гидравлического бака	7 л	15 л	15 л

Параметры:

Модель	НДР20А1	НДР40А2	НДР50А2
Двигатель	Kipor 7 л.с.	Lombardini / Yanmar 13 л.с.	Lombardini / Yanmar 20 л.с.
Стартер	Ручной и электрический	Электрический	Электрический
Емкость топливного бака	5 л	7 л	25 л
Средний расход топлива	3 л/ч	3 л/ч	5 л/ч
Комплектация	Охладитель, термометр	Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов	Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
Длина	730 мм	870 мм	1200 мм
Ширина	675 мм	800 мм	800 мм
Высота	600 мм	700 мм	970 мм
Масса (без масла)	80 кг	132 кг	150 кг

Стандартная комплектация:

- **НДР20А1** Станция гидравлическая 20 л/мин, 140 bar, Kipor 7 л.с., ручной + электрический стартер.
- **НДР40А2** Станция гидравлическая 40 л/мин, 150 bar, Lombardini / Yanmar 13 л.с., электрический стартер.
- **НБР50А2** Станция гидравлическая 40 л/мин, 140 bar, Lombardini / Yanmar 20 л.с., электрический стартер.